Серия 4, Отдельностоящий холодильник с нижней морозильной камерой, 203 x 70 cm, Белый
KGN49XW30U





- **Освещение LED**: равномерное освещение внутреннего пространства прибора, не ослепляющее глаз - прослужит в течение всего срока эксплуатации прибора.
- **VarioZone**: больше гибкости благодаря регулируемым стеклянным полкам и ящикам в морозильном отделении.
- **Полки EasyAccess**: выдвигающиеся стеклянные полки для удобной загрузки и разгрузки продуктов, а также идеального вида.
- **2 системы охлаждения**: отдельное управление холодильным и морозильным отделениями - защита от проникновения запахов из отделения в отделение.
- **Функция SuperCooling**: более быстрое охлаждение вновь помещенных продуктов, а значит и защита уже хранящихся внутри прибора продуктов.

Встраиваемый/ свободностоящий: ..... Отдельно стоящий
Декоративные рамы/ поверхности: .....Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами
Высота: ..... 2030 мм
Ширина: ..... 700 мм
Глубина: .....670 мм
Вес нетто: .....85.9 кг
Потребляемая мощность: .....100 Вт
Предохранители: .....10 A
Навес двери: ..... Right reversible
Напряжение: ..... 220-240 В
Частота: ..... 50 Гц
Длина сетевого кабеля: .....240.0 cm
Количество компрессоров: 1
Количество независимых систем охлаждения: 2
Внутренний вентилятор: .....Нет
перенавешиваемый: .....Да
Кол-во переставляемых полок в холод.отделении: 4
Полка для бутылок: .....Да
Типология установки: .....Отдельностоящая

---

4 242002 949055

Серия 4, Отдельностоящий холодильник с нижней морозильной камерой, 203 x 70 cm, Белый
KGN49XW30U

Общая информация

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

- Класс энергопотребления: A++
- Потребление электроэнергии: 303 кВтч/год
- Общий объем: 435 л
- Уровень шума: 40 дБ(A) re 1 pW

ДИЗАЙН

- Цвет поверхности двери: белый
- Встроенная вертикальная ручка дверцы
- Освещение LED

КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- NoFrost
- Раздельная электронная регулировка температуры, светодиодный индикатор
- Режим суперохлаждения с автоматическим отключением
- Функция суперзамораживания с автоматикой замораживания
- Система акустической и оптической сигнализации для холодильного и морозильного отделения

Холодильное отделение

- Холодильное отделение: 330 л
- Система Multi Airflow
- AirFreshFilter

Центр свежести

Морозильное отделение

- Морозильное отделение: 105л
- Мощность замораживания 15 кг/ 24 ч.
- Длительность хранения при отключении электроэнергии: 20 ч

Размеры

- Размеры прибора (ВхШхГ): 203 x 70 x 67 см

Техническая информация

- Дверной упор справа, перенавешиваемый
- Регулируемые по высоте - ножки спереди, ролики сзади
- Климатический класс SN-T
- мощность подключения: 100 Вт
- Номинальное напряжение: 220 - 240 VB

АКСЕССУАРЫ

- A**0006, A**0023

Специфические Опции для Региона

- Общий объем (брутто): 466 л
- Холодильное отделение: 338 л
- Морозильное отделение: 128 л (-18°C и ниже)
- Основываясь на результатах стандартных 24-часовых испытаний. Действительные значения потребления зависят от использования/положения прибора.

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Монтаж

Серия 4, Отдельностоящий холодильник с нижней морозильной камерой, 203 x 70 cm, Белый
KGN49XW30U



Appliance name	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 46 (Outer handle)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 46 (Inner handle)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KGN 49 (Outer handle)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 49 (Inner handle)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

	Description
a	Height
b	Width
c	Depth with door closed, without handle
d	Cabinet depth
e	Width with door opened to 90°
f	Depth with door opened, without handle
g	Depth with door closed, with handle
h	Air gap for installation in recess or fitted cabinet

measurements in mm